

# FASTER

COAXIAL CABLE RG6 HIGH QUALITY  
FOR SATELLITE



## TECHNICAL SPECIFICATION

ลวดแกนกลาง	C.C.S 18%
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดแกนกลาง	1.02 มม.
ชนิดของฉนวน	โพลี PE
เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวน	4.85 มม.
ลวดชีล	อลูมิเนียม
ฟลอยด์	อลูมิเนียม (17 มม.)
จำนวนเส้นลัด	48 x 0.12 มม. ( Al-Mg)
เปลือกหุ้มชั้นนอก	พลาสติก (สีดำ/สีขาว)
เส้นผ่านศูนย์กลางเปลือกหุ้ม	6.85 มม.
ความต้านทาน	75± 3 Ohm
ค่าการเก็บประจุ	50 pF/ m
VELOCITY RATIO	85 %
RETURN LOSS	1-1000 MHz ≥ 23 dB
	1000 - 3000 MHz > 20 dB

ความถี่ (MHz)	อัตราการลดทอนสัญญาณ (dB :100 ม.)
50	02.0
55	04.6
211	08.6
270	09.9
300	10.4
400	12.3
550	14.6
1,000	20.2
1,750	27.3
2,150	31.0